



WiFi Baby Kamera TV-IP743SIC (v1.0R)

- Einfache geführte Installation
- Live-Video auf Ihren mobilen Geräten, Tablets und Computern
- Hören und beruhigen Sie Ihr Baby über eingebautes Mikrofon und Lautsprecher
- Dank Nachtsicht (5 Metern, 16 Fuss) können Sie ihr Baby in kompletter Dunkelheit sehen
- Empfangen Sie Videoclips aus Bewegungs- und Geräuscherkennung per Email
- Kostenlose mobile App und Cloud-Service
- Abspielen beruhigender Musik
- Funktioniert nur in Verbindung mit einem Wireless-Netzwerk

TRENDnet WiFi Baby Kamera, Modell TV-IP743SIC, können Sie von jeder Internetverbindung aus ein Auge auf Ihr Baby halten. Nach einer kurzen Installation öffnen Sie einfach Ihren Internetbrowser oder App, um Live-Video auf Ihren mobile Geräten, Tablets oder Computern anzusehen. Mit der kostenlosen TRENDnet CloudView App können Sie Live-Video auf Apple[®] und Android[™] Mobilgeräten ansehen. Hören und beruhigen Sie Ihr Baby über eingebautes Mikrofon und Lautsprecher. Dank Nachtsicht (5 Metern, 16 Fuss) können Sie ihr Baby in kompletter Dunkelheit sehen. Richten Sie Bewegungs- und Geräuscherkennung ein, um Videoclips per Email zu erhalten.

Eigenschaften



Einfaches Einrichten

Schnelle, intuitive geführte Installation



Fern Überwachung

Live-Video auf Ihren mobile Geräten, Tablets und Computern von jeder Internetverbindung aus



2-Wege Audio

Hören und beruhigen Sie Ihr Baby über eingebautes Mikrofon und Lautsprecher



Nachtsicht

Dank Nachtsicht (5 Meter, 16 Fuss) können Sie ihr Baby in kompletter Dunkelheit sehen



Kostenlose Apps

Kostenlose Apple® und Android™ Apps bringen Live-Video auf mobile Geräte



Emails nach Bewegungs- oder Geräuscherkennung

Empfangen Sie Bilder und Videoclips (bis zu 15 Sekunden lang) aus Bewegungs- und Geräuscherkennung per Email



Montagevorrichtung

Montagevorrichtung für Wandinstallation



Digitaler Zoom

Heranzoomen auf bis zu vierfache Vergrößerung



Speichern

Speichern von Videos auf einem Netzwerkspeichergerät



Wireless

Funktioniert nur in Verbindung mit einem Wireless-Netzwerk daheim



Automatische Updates

Praktische Benachrichtigung über neue Firmware

Illustration Eines Netzwerks



Technische Spezifikationen

Objektiv

- Brennweite: 3,6 mm, F2.8
- Tiefenschärfe: 20 cm - infinity
- Objektiv: fest
- Sensor: 1/5" CMOS
- Zoom: 4x digital

Sichtwinkel

- Horizontal: 45°
- Vertikale: 35°
- Diagonal: 55°

Mindestbelichtung

- IR aus: 1 lux
- IR an: 0 lux
- 5 meter (16 Fuss) IR Distanzausleuchtung

Video-Auflösung

- H.264: 640 x 480 bis zu 30 fps
- MPEG4: 640 x 480 bis zu 30 fps
- MJPEG: 640 x 480 bis zu 30 fps

Audio

- Eingebautes Mikrofon
- Eingebauter Lautsprecher

Hardware-Standards

- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

Geräteschnittstellen

- Rücksetztaste
- WPS taste
- Mikrofon
- Lautsprecher
- LED-Anzeigen
- Netzbuchse (Mini-USB)
- Flexible Befestigungsplatte

Besondere Eigenschaften

- Hören und Sehen durch die Kamera über eingebauten Lautsprecher/Mikrofon
- Fünf beruhigende Lieder

- Unterstützungen gleichzeitig Spielen vier Videoprofile

Netzwerkprotokolle

- IPv4, UDP, TCP, ICMP
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP
- SAMBA, 3GPP
- HTTP
- UPnP, Bonjour
- LLTD, RTSP, RTP, RTCP

Stromversorgung

- Eingang: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
- Ausgang: 5 V DC, 1 A
- Verbrauch: 5 Watts (Max.)

Abmessungen

- 70 x 65 x 88 mm (2,8 x 2,6 x 3,5 Zoll)

Gewicht

- 102 g (3,6 Unzen)

Betriebstemperatur

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Luftfeuchtigkeit

- Max. 85% nicht-kondensierend

Managementschnittstelle

- Unterstützt mehrere Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Russisch und Spanisch
- Bildeinstellungen: Helligkeit, Kontrast, Sättigung, Schwarzweiß-Modus, Spiegel, Rotation, Lichtquelle, frequenz, white balance, und lange Verschlusszeit
- Aufnahme: Fortlaufend, Bewegungs-, oder Geräuscherkennung
- Bewegungserkennungsfelder: Definition von benutzerdefinierten Bewegungserkennungsfeldern und Bewegungsempfindlichkeit
- Geräuscherkennung: Definition von Geräuscherkennung und -empfindlichkeit
- Momentaufnahme: Echtzeit-Momentaufnahme, Bewegungs- und Geräuscherkennung

- Benachrichtigung über Email und/oder Hochladen zu FTP
- Unterstützt folgende dynamische DNS-Dienste: Dyn.com und NO-IP.com
- Verwaltungseinstellung: Maximal 20 Benutzerkonten
- Unterstützt Fernwartung
- Kompatibilität: Internet Explorer® 9,0 oder höher, Safari® 7,0,3 oder höher auf Microsoft® Windows und Apple® OS X

Cloud-Service

- Kostenloser Cloud-Service
- Stellt automatisch eine Verbindung zur TRENDnet Cloud-Kamera über das Internet her
- Per Kennwort geschützter Cloud-Service
- Anzeige der Videos in Echtzeit
- Cloud-Support mit Ihrem Mobilgerät

TRENDnet CloudView App

- Kostenlose Apple®(iOS 10 und darunter) und Android™ Apps
- Sehen Sie Bilder von Ihrer Kamera auf Ihrem Mobilgerät
- Snapshotaufnahmen
- Digitaler Zoom
- Zwei wege audio
- Wiedergabe von Musik

Zulassungen

- CE
- FCC

Garantie

- 3 Jahre Begrenzte

Packungsinhalt

- TV-IP743SIC
- Mehrsprachige Installationsanleitung
- CD-ROM (Bedienungsanleitung)
- Netzteil (5 V DC, 1A) (1,5 m/5 Fuss)
- Kameramontage-Hardware

*Diese Kamera ist für die Verwendung in Gebäuden vorgesehen. Für Überwachungsanwendungen im Freien empfehlen wir entsprechende andere TRENDnet-Kameras.

