



## WiFi видеоняня TV-IP743SIC (v1.1R)

- Простой процесс настройки, выполняемый по инструкции
- Передача потокового видео на мобильные телефоны, планшеты и компьютеры
- Возможность общения с ребенком при помощи встроенного микрофона и динамика
- В режиме ночного видения имеется возможность вести наблюдение за ребенком на расстоянии до 5 метров (16 футов) от объектива устройства
- Отправка фрагментов, записанных при обнаружении движения или звуков, на электронную почту
- Бесплатное приложение для мобильных устройств и поддержка облачного сервиса
- Воспроизведение успокаивающих песен
- Для функционирования устройства необходимо наличие домашней беспроводной сети

WiFi видеоняня компании TRENDnet, модель TV-IP743SIC, позволяет вести наблюдение за ребенком из любой точки, где имеется интернет-подключение. После несложного процесса установки пользователь может просматривать потоковое видеоизображение в веб-браузере на своем ПК или на мобильных устройствах при помощи специального приложения. Бесплатное приложение TRENDnet CloudView App для ОС Apple® и Android™ позволяет просматривать видео на мобильных устройствах. Возможность общения с ребенком при помощи встроенного микрофона и динамика. В режиме ночного видения имеется возможность вести наблюдение за ребенком на расстоянии до 5 метров (16 футов) от объектива устройства. Можно настроить отправку фрагментов, записанных при обнаружении движения или звуков, на электронную почту.

## Особенности



### Легкость установки

Интуитивно понятный процесс установки, выполняемый по инструкции



### Дистанционный Контроль

Просмотр потокового видео на мобильных телефонах, планшетах и компьютерах, оснащенных интернет-соединением любого типа



### 2-сторонняя аудио связь

Возможность общения с ребенком при помощи встроенного микрофона и динамика



### Ночное видение

В режиме ночного видения имеется возможность вести наблюдение за ребенком на расстоянии до 5 метров (16 футов) от объектива устройства



### Бесплатные приложения

Потоковое видео можно просматривать на мобильных устройствах при помощи бесплатных приложений для платформ Apple® и Android™



### Отправка электронных сообщений при выявлении движения или звуков

Получение фотоснимков и видеороликов (продолжительностью до 15 секунд), созданных при обнаружении движения, по электронной почте



### Крепежный кронштейн

Подвесной кронштейн для крепления на стене



### Цифровое увеличение

Четырехкратное увеличение изображения



### Хранение данных

Храните видео к запоминающему устройству



### Wireless

Для функционирования устройства необходимо наличие домашней беспроводной сети



### Автоматическое обновление

Удобное оповещение о новых прошивках

## Сетевое решение



## Характеристики

### Объектив

- Фокусное расстояние: 3,6 мм, F2.8
- Фокусная глубина: 20 см - безграничность
- Объектив: постоянный
- Датчик: 1/5" CMOS
- Сигнал: 4-кратный цифровой

### Угол обзора

- Горизонтально: 45°
- Вертикально: 35°
- Диагональ: 55°

### Чувствительность датчика

- IR с: 1 люкс
- IR на: 0 люкс
- Дальность действия инфракрасной подсветки составляет 5 метров (16 футов)

### Разрешение Видео

- H.264: 640 x 480 до 30 кадров в секунду (fps)
- MPEG4: 640 x 480 до 30 кадров в секунду (fps)
- MJPEG: 640 x 480 до 30 кадров в секунду (fps)

### Аудио

- Встроенный микрофон
- Встроенный динамик

### Стандарты Оборудования

- IEEE 802.11b
- IEEE 802.11g
- IEEE 802.11n

### Разъемы устройства

- Кнопка сброса
- Кнопка WPS
- Микрофон
- Динамик
- Светодиодные Индикаторы
- Разъем питания (мини-USB)
- Гибкая монтажная основа

### Особенности

- Возможность прослушивать и говорить через камеру со встроенным динамиком и микрофоном
- Сыграйте 5 успокоенные

- Есн и поддержек 4 видео- профиля одновременно

### Поддерживаемые сетевые протоколы

- IPv4, UDP, TCP, ICMP
- DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP
- SAMBA, 3GPP
- HTTP
- UPnP, Bonjour
- LLTD, RTSP, RTP, RTCP

### Мощность

- Входное: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
- Выходная мощность: 5 В пост. Тока, 1 A
- Энергопотребление: 5 Вт макс

### Габариты

- 70 x 65 x 88 mm (2,8 x 2,6 x 3,5 дюйма)

### Вес

- 102 g (3,6 унции)

### Температура оперирования

- 0 - 40 °C (32 - 104 °F)

### Рабочий диапазон влажности

- Макс. 85% без-конденсация

### Интерфейс Управления

- Поддержка нескольких языков: Английский, французский, немецкий, русский и испанский
- Настройки изображения: яркость, контрастность, насыщенность, черно-белый режим, зеркало, поворот, источник света, частота, баланс белого, и долгая выдержка
- Запись: непрерывная, обнаружения движения, и Обнаружение звука
- Поля обнаружения движения: определить пользовательские области обнаружения движения и чувствительность к движению
- Обнаружение звука: определение обнаружения звука и чувствительности к звуку
- Снимок: снимок в режиме реального времени, обнаружение движения и обнаружение звука
- Отправить уведомление по электронной почте и/или загрузить на FTP

- Поддерживаемые сервисы динамического DNS: Dyn.com и NO-IP.com
- Параметры управления: максимум 20 учетные записи пользователей
- Поддержка удаленного управления
- Совместимость: Internet Explorer® 9.0 или выше, Safari® 7.0.3 или выше на Microsoft® Windows и Apple® OS X

### Сервис Cloud

- Бесплатный облачный сервис
- Автоматическое подключение к камере TRENDnet с поддержкой облачного сервиса через Интернет
- Доступ к облачному сервису защищен паролем
- Доступ к потоковому видеоизображению
- Поддержка облачного сервиса для просмотра видео на мобильных устройствах

### Приложение TRENDnet CloudView

- Бесплатные приложения для ОС Apple® (iOS 10 и предыдущие версии) и Android™
- Просмотр изображения с камеры на мобильном устройстве
- Создание мгновенных снимков
- Цифровое увеличение
- Поддержка двусторонней передачи звука
- Воспроизведение музыки

### Сертификация

- CE
- FCC

### Гарантия

- 3 летняя ограниченная

### Содержимое упаковки

- TV-IP743SIC
- Руководство по быстрой установке на нескольких языках
- CD-ROM (Руководство по эксплуатации)
- Приведите переходнику в действие (5 В пост. тока, 1 A) (1,5 м/5 футов)
- Монтажный комплект для камеры

\*Камера предназначена для установки в помещении. Для установки на улице рекомендуем использовать наружные камеры компании TRENDnet.

