



Adaptador USB Bluetooth compacto TBW-105UB

El adaptador USB 2.0 Bluetooth le permite hacer conexiones inalámbricas de corto alcance entre su PC y dispositivos habilitados con Bluetooth. Este adaptador Bluetooth v2.0 utiliza la especificación EDR (transferencia de datos mejorada) para lograr una velocidad de transmisión de hasta 3Mbps. El adaptador Bluetooth puede conectarse fácilmente a dispositivos habilitados con Bluetooth desde 10 metros de distancia.

Características

- Compatible con la especificación Bluetooth v2.0 y soporte EDR (transferencia de datos mejorada)
- Compatibilidad regresiva con dispositivos Bluetooth v1.1 y v1.2
- Admite funcionamiento Bluetooth de máxima velocidad con soporte Full Piconet
- Soporta AFH (Salto adaptable de frecuencia) y conexión rápida - con modo "inquiry scan" activo (Respuesta inmediata RHS), mejoras LMP, gamas de parámetros, SCO ampliado (eSCO), indicador SCO, sincronización.
- Soporta Scatternet y hasta 7 dispositivos esclavos (slave) activos
- Ofrece una velocidad de transmisión de hasta 3Mbps y un menor consumo de energía
- Compatible con los sistemas operativos de Windows 98SE/ME/2000/XP
- Permite que los PCs se conecten a dispositivos habilitados con Bluetooth tales como impresoras, auriculares, Audio/Vídeo, Imagen Básica, PDAs y teléfonos móviles
- Compatible con operaciones Bluetooth de Clase I
- Comunicación inalámbrica en un entorno de hasta 10 metros (32.8 pies) (depende del ambiente)
- Instalación Plug-n-Play fácil de usar
- 2 años de garantía

Adaptador USB Bluetooth compacto

TBW-105UB

Especificaciones

Hardware	
Estándares	• Bluetooth v2.0 Clase II con EDR • Compatibilidad regresiva con dispositivos Bluetooth v1.1 y v1.2 • USB 2.0
Antena	• Antena impresa interna
Compatible con OS	• Para Windows 98SE/ME/2000/XP
Consumo eléctrico	• Típico: 95mA; inactivo: 12mA • Tx máx: 136mA a 19dBm; Rx max: 45mA
Dimensiones	• 47 x 18 x 8 mm (1.85 x 0.7 x 0.3 pulgadas)
Peso	• 5 g (0.18 onzas)
Temperatura	• Funcionamiento: 0° ~ 40°C (32°F ~104°F) • Almacenamiento: -10° ~ 65°C (14°F ~149°F)
Humedad	• 5~95%
Emisiones	• CE, FCC
Bluetooth	
Frecuencia	• Banda ISM de 2.4 ~ 2.4835 GHz
Técnica de modulación	• GFSK (Modulación de frecuencia Gaussiana). p/4 DQPSK, 8DPSK
Soporta todos los perfiles indicados	<ul style="list-style-type: none">• Perfil de red de marcado (DUN, Dial-up Networking)• FAX• Perfil de acceso a red (LAP, LAN Access Profile)• Perfil de puerto de serie (SPP, Serial Port Profile)• Perfil de acceso genérico (GAP, Generic Access Profile)• Perfil de dispositivo de interfaz humana (HID, Human Interface Device)• Perfil de sustitución de cable de copia impresa (HCRP, Hardcopy Cable Replacement Profile)• Perfil de transferencia de archivos (FTP, File Transfer Profile)• Perfil de carga de objetos (OPP, Object Push Profile)• Perfil de distribución de audio avanzado (A2DP, Advanced Audio Distribution Profile)• Perfil de distribución genérica de audio y vídeo (GAVDP, Generic Audio/Video Distribution Profile)• Perfil de auricular (HSP, Headset Profile)• Perfil de redes de área personal (PAN, Personal-Area Networking)• Perfil básico de imagen (BIP, Basic Image Profile)• Perfil de sincronización (SYNC, Synchronization Profile)• AV (Audio Vídeo)• Perfil genérico de intercambio de objetos (GOEP, Generic Object Exchange Profile)
Salida de alimentación RF	• 17dBm (normal)
Sensibilidad de recepción	• -86dBm a 0.1%BER (normal)
Transmisión de datos	<ul style="list-style-type: none">• Transmisión de datos básica: hasta 723.2Kbps• Transmisión de datos mejorada: hasta 3Mbps
Gama de datos	• Hasta 10m (32.8 pies) depende del entorno

Adaptador USB Bluetooth compacto TBW-105UB

Solución en redes



* Backwards compatible with USB 1.1 at 12Mbps

Contenidos del paquete

- TBW-105UB
- Guía de instalación rápida
- CD-ROM del controlador y la herramienta

Productos Relacionados

TVP-SP1BK	ClearSky™ Juego de teléfono VoIP Bluetooth (para Skype™)
TBW-103UB	Combo de adaptador USB inalámbrico 802.11g & Bluetooth
TBW-102UB	Adaptador USB Bluetooth Wireless de Alto Poder

Información de la orden

TRENDnet®

20675 Manhattan Place, Torrance, CA 90501 USA

Tel: 1-310-961-5500

Fax: 1-310-961-5511

Web: www.trendnet.com

Email: sales@trendnet.com

Para ordenar por favor llame:

1-888-326-6061

