




4 Pacotes Módulo SFP LC Monomodo (10 km)

TEG-MGBS10/4 (v3.3R)

- Inclui quatro módulos TEG-MGBS10
- Compatível com IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- Compatível com ANSI Fiber Channel
- Compatível com Small Form-Factor Pluggable (SFP) e Multi-Source Agreement (MSA)
- Suporta taxas de dados de até 1,25 Gbps
- Distância de transmissão de até 10 km (6,2 mi.)
- Projeto de baixa interferência eletromagnética (EMI)
- Suporta transmissões de rede multimodo 1310nm
- Interface ótica Duplex LC
- Baixo consumo de energia

4 pacotes Módulo SFP LC Monomodo da TRENDnet, modelo TEG-MGBS10/4, inclui quatro módulos SFP de fibra gigabit compatíveis com slots SFP padrão encontrados em switches e conversores de mídia de fibra. Cada módulo SFP monomodo é equipado com uma interface de conexão de fibra LC duplex e oferece suporte a conexões de fibra monomodo gigabit para aplicações de rede de longa distância.



Aplicações de Fibra

Rede de fibra de longa distância para aplicações de manufatura, parques empresariais e campus escolares.

Modo de Fibra/Distância

O transceptor multimodo abrange distâncias de até 10 km (6,2 mi) em velocidades gigabit.

Compatibilidade

Hot-pluggable com um slot SFP compatível com MSA e compatível com cabos de fibra com conectores duplex do tipo LC.

PROJETO DE REDE

Conector LC duplex



Compatível com SFP MSA



CARACTERÍSTICAS



SFP Hot-Pluggable

Transceptor SFP hot-pluggable compatível com um slot SFP compatível com MSA



Comprimento de onda da fibra

Compatível com transmissões multimodo 1310nm



Distância da fibra

Suporta rede para distâncias de até 10 km (6,2 mi.)



Interface de fibra

Conector duplex tipo LC

ESPECIFICAÇÕES

Estándares

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3z

Interface do dispositivo

- Compatível com SFP MSA
- Conector LC duplex

Taxa de transferência de dados

- 1,25 Gbps

Comprimento de onda

- 1310nm

Potência de saída óptica

- -9 ~ -3 dBm

Distância

- 10km (6,2 mi.)

Características Especiais

- Hot pluggable
- Invólucro metálico

Sensibilidade

- -22 dBm

Alimentação

- Consumo máximo: 0,8W

Temperatura de operação

- 0° – 70° C (32° – 158° F)

Umidade de operação

- Máx. 85% sem condensação

Dimensões

- 57 x 13 x 12mm (2,2 x 0,5 x 0,5 in.) por unidade

Peso

- 18g (0.6 oz.) por unidade

Certificações

- CE
- FCC

Garantia

- 3 anos

Conteúdo da embalagem

- 4 x TEG-MGBS10
- Guia de Instalação Rápida

Todas as referências à velocidade são apenas para fins comparativos. As especificações, tamanho e formato do produto estão sujeitos a alterações sem aviso prévio, e a aparência real do produto pode ser diferente da descrita aqui.