



## Switch PoE+ 10/100 Mbps de 8 portas TPE-T80H (v1.0R)

- PoE+ 10/100 Mbps de 8 portas
- Até um máximo de 30 Watts por porta com uma potência total de 125 Watt
- 1,6 Gbps de capacidade de switching
- Vem com um kit de montagem
- Usa o Repartidor PoE da TRENDnet para ligar em rede e alimentar dispositivos que não são PoE

O Switch PoE+ 10/100 Mbps de 8 portas, modelo TPE-T80H, fornece dados e energia através de cabos Ethernet já existentes para dispositivos Power over Ethernet (PoE), tais como, Pontos de Acesso e Câmaras IP. Fornece até 30 Watts de energia por porta com uma potência total de 125 Watts. Na parte detrás do switch existe um conveniente botão ligar/desligar. Além disso, o comutador vem com um kit de montagem.

## Equipamento



### PoE+

Fornecer até 30 Watts de potência PoE por porta, com uma potência total de 125 Watts




### Ports

PoE+ 10/100 Mbps de 8 portas



### Capacidade de switching

1,6 Gbps de capacidade de switching



### Pode ser montado num bastidor

Estrutura metálica passível de ser montada num suporte com kit de montagem incluído



### Ligar/desligar

Botão ligar/desligar conveniente



### Indicadores LED

Os indicadores LED indicam o estado da porta

## Projeto de rede



LEDs de diagnóstico

Portas PoE+

## Especificações

### Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3x
- IEEE 802.3af (15,4 Watts por porta)
- IEEE 802.3at (30 Watts por porta)
- IEEE 802.3az

### Interface do dispositivo

- PoE/PoE+ 10/100 Mbps de 8 portas
- Indicadores LED
- Interruptor de alimentação

### Taxa de transferência de dados

- Ethernet: 10 Mbps (half duplex), 20 Mbps (full duplex)
- Fast Ethernet: 100 Mbps (half duplex), 200 Mbps (full duplex)

### Desempenho

- Buffer de dados RAM: 160 KB
- Estrutura do Switch: 1,6 Gbps
- Tabela de endereços MAC: 4K entradas
- Taxas de encaminhamento: 1,19 Mpps (tamanho do pacote 64-byte)

### Características especiais

- Kit de montagem incluído

- Tecnologia de poupança de energia GREENnet

### Alimentação

- Adaptador interno de tensão
- Entrada: 90-260 V AC, 50/60 Hz, 1 A;
- Saídas: 48 V DC, 50/60 Hz, 0.6 A

### Consumo

- Mâx.: 130 Watts
- Capacidade máxima de PoE: 125 Watts

### PoE+

- pinos 1,2 para Energia+ e pinos 3,6 para Energia- (modo A)

### Temperatura de operação

- 0 – 40 °C (32 - 104 °F)

### Umidade de operação

- Mâx. 90% sem-condensação

### Dimensões

- 263 x 160 x 44 mm (10,35 x 6,30 x 1,73 polegadas)

### Peso

- 1,8 kg (3,96 libras)

### Certificações

- CE

- FCC

### Garantia

- Limitada de 3 anos

### Conteúdo da Embalagem

- TPE-T80H
- Guia de Instalação Rápida
- Cabo de força
- Equipamento de montagem no bastidor

