



Cubo de carga mini USB-C HD

TUC-DS1 (v1.0R)


- · Amplíe o replique la pantalla de su PC portátil hacia una TV HD mediante el puerto de visualización o HDMI
- · Admite una resolución de hasta 3840 x 2160 píxeles a 30Hz
- Puerto Gigabit Ethernet
- Admite audio por HDMI
- Video HD mediante una conexión USB-C de alta velocidad
- Un puerto USB 3.0 y dos puertos USB 2.0
- Admite modo Windows 10 Continuum
- Compatible con la mayoría de teléfonos Android OS 7.0 y superior dotados de interfaz USB-C
- Compatible con los sistemas operativos Windows® 10 y Mac®

El cubo de carga USB-C HD universal de TRENDnet, modelo TUC-DS1, conecta su portátil o Ultrabook™ con su red y múltiples dispositivos de estación de trabajo mediante un solo cable. Administre dispositivos de estación de trabajo como dispositivos de almacenamiento USB, teclado, ratón (mouse), impresora, escáner y pantalla HD mediante una conexión USB-C de alta velocidad. Amplíe o replique la pantalla de su PC portátil hacia una TV HD mediante HDMI y disfrute de video de alta resolución.









Puerto HDMI

Conecte un monitor HDMI al TUC-DS1 para agregar una pantalla de alta definición a su estación de trabajo.

Diseño cúbico compacto

Su diseño compacto ahorra espacio y conecta los periféricos de la estación de trabajo mediante una sola conexión USB-C.

Puertos USB

Los cómodos puertos USB 2.0 y 3.0 le permiten conectar múltiples dispositivos USB a su PC notebook.

Solución de redes







Estación de carga USB-C

Cree su estación de trabajo ideal conectando todos los dispositivos al TUC-DS1 con una sola conexión USB-C de alta velocidad.



Puerto HDMI

Conecte un monitor HDMI al TUC-DS1 para agregar una pantalla de alta definición a su estación de trabajo.



Resolución HD

Admite hasta 3840 x 2160 a 30Hz para PC, y hasta 1920 x 1080 a 60Hz para Windows Phone



Soporte de audio

Admite audio por HDMI



Puertos USB

Un puerto USB 3.0 y dos puertos USB 2.0 para teclado, mouse (ratón), dispositivos de almacenamiento y otros



Puerto Gigabit

Conéctese a la red con un puerto Gigabit de alto rendimiento



Diseño cúbico compacto

Su diseño compacto ahorra espacio y conecta los periféricos de la estación de trabajo mediante una sola conexión USB-C



Configuración sencilla

Fácil instalación en cuestión de minutos



Sistemas operativos

Compatible con los sistemas operativos Windows® 10 y Mac®



Fenecificaciones

Especificaciones	
Padrões	• HDMI 1.4b • IEEE 802.3 • IEEE 802.3u • IEEE 802.3ab • IEEE 802.3az • USB 2.0 • USB 3.0
Interfaz	 1 puerto HDMI 1 puerto Ethernet Gigabit 1 puerto USB tipo C ascendente 1 puerto USB 3.0 descendente 2 puertos USB 2.0 descendentes 1 toma de alimentación
Sistemas operativos admitidos	 Windows[®] 10, 8.1, 8, 7 Mac[®] 10.9 - 10.12 Android 7.0 (con conector USB-C)
HDMI	 HDMI: Resolución máx. de 3840 x 2160 (admite 1080p total) Canal 5.1 (por fuente HDMI)
Temperatura de funcionamiento	• 0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Humedad admitida	Máx. 90% sin condensación
Alimentación	 Entrada: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0.8 A Salida: Adaptador de alimentación externo de 5V DC y 4A Consumo máximo: 18.2 W
Dimensões	• 65 x 59 x 35mm (2.6 x 2.3 x 1.4 pulgadas)
Peso	• 130g (4.6 onzas)
Garantía	• 2 años
Certificaciones	•CE •FCC

Contenido del paquete

- TUC-DS1
- · Guía de instalación rápida
- · Adaptador de alimentación (5V DC, 4A)
- Cable USB-C (91cm / 36 pulgadas)